




г. Краснодар, ул. Дзержинского, 112 тел./факс (861) 258-33-88, 258-33-87 www.yugmontag.ru
ЧЕРДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

	Термоизоляционная складная чердачная лестница LTK и LTK Energy Основное отличие от лестницы KOMFORT (LWK) - толстая крышка люка (66 мм!) с повышенными теплоизоляционными свойствами, что позволяет использовать лестницу даже в домах, где значительна разница температур между этажами. Лестница дополнительно оборудована боковым поручнем, крышка люка облицована ДВП белого цвета. Позволяет выдерживать нагрузку до 160 кг.			
	Размер(ШхДхВ)/Цена руб.			
	60x120x280	70x120x280	70x130x280	70x140x280
	12400	12700	14400	15600
Energy 60x100x280		Energy 70x100x280		
17000		17600		

	Лестница LWS. Лестница LWS Plus Чердачная лестница LWS и LWS Plus отличается упрощенной системой монтажа - устанавливается со стороны помещения, без подъема на чердак. Крышка люка оборудована пластиковыми креплениями-защелками, которые позволяют быстро и легко закрепить ее после установки лестницы в проеме. Новая конструкция позволила увеличить расстояние между ступенями и крышкой люка, повысив комфорт эксплуатации. Лестница имеет бежевую, утепленную крышку. Толщина люка 36мм. Позволяет выдерживать нагрузку до 160 кг.									
	60x94x280	60x120x280	70x94x280	70x120x280	60x130x305	60x140x305	70x130x305	70x140x305	60x120x335	70x120x335
LWS Plus										
9500	6700	9700	7500	9000	-	9200	9700	12600	12900	

	Лестница LWK. Лестница LWK Plus Чердачная лестница LWK и LWK Plus отличается простотой и удобством монтажа - со стороны помещения, без подъема на чердак. Лестница устанавливается быстро, благодаря пластиковым креплениям-защелкам на крышке люка. Также лестница оборудуется стальной пластиной, за счет которой нагрузка переносится на лестничные марш, что гарантирует повышенную прочность и надежность. Кроме того, специальные крепления, управляющие движением крышки, отодвигают ее от лестничного марша во время открывания, увеличивая расстояние между ними, тем самым, повышая комфорт эксплуатации. Лестница дополнительно оборудована боковым поручнем и наконечниками для ножек, крышка люка облицована ДВП белого цвета. Толщина люка 36мм. Позволяет выдерживать нагрузку до 160 кг.									
	60x94x280	60x120x280	70x94x280	70x120x280	60x130x305	60x140x305	70x130x305	70x140x305	60x120x335	70x120x335
LWK Plus										
10600	8600	10900	9400	11500	13200	12600	13200	14200	14500	14700

Суперэнергосберегающая лестница (LWT)


60x120x280	70x120x280	60x130x305	70x130x305
18300	19000	21100	21600

Теплоизоляционный комплект Готовое решение для быстрого и герметичного монтажа чердачной лестницы. Комплект обеспечивает утепление короба чердачной лестницы, защищая ее от влаги и теплопотерь. Доступен для лестниц: LWS, LWK, LTK, LWT, LDK, LMS.	60 X 120	70 X 120	86 X 140
	2800	2800	3700


Тип/Размер проема под лестницу (ширина/длина/высота, см)	60x120	70x120	70x130	70x140
Двухсекционная раздвижная лестница LDK**	14500*	15300*	19000*	18600*
Количество ступеней в секции Для помещений с высотой до	LDS-9 280 см		LDS-10 300 см	
Дополнительная секция LDS	5100*		6750*	7500*

*поставляется по индивидуальному заказу

***Цена дана с учетом НДС.

	Складная металлическая лестница LMS (LWM) Чердачная лестница LWM представляет собой складную конструкцию из металлического лестничного марша и термоизоляционной крышки люка бежевого цвета, выполненной из ДВП. Утепленная крышка люка и контур уплотнения, установленный по ее периметру, обеспечивают высокую степень герметичности и предотвращают теплопотери. Благодаря своей конструкции лестница легко складывается и убирается в потолок с помощью специального стержня с четырехугольной насадкой, а встроенный в крышку люка замок позволяет закрыть люки обеспечить защиту от несанкционированного проникновения на чердак. Установленные в лестнице угловые петли-шарниры нового образца придают ей высокую прочность и надежность, а также предохраняют короб лестницы от возможной деформации. Лестница позволяет выдерживать нагрузку до 200 кг, для большей безопасности ступени лестницы снабжены противоскользящими выемками.	
	Размер(ШхДхВ)/Цена руб.	
	60x120x280 12800	70x120x280 12800

	Металлическая огнестойкая лестница LSF Огнестойкая металлическая конструкция с люком, который может использоваться как преграда распространению огня во время пожара. Лестница изготовлена из оцинкованной стали и обладает высокими показателями огнестойкости (30 мин). По периметру коробки люка, изготовленного из огнеупорного негорящего материала, установлен контур уплотнения, который расширяется под влиянием высокой температуры и ограничивает проникновение дыма. Благодаря «ножничной» системе складывания в сложенном состоянии лестница имеет небольшие размеры и, как следствие, небольшой размер крышки люка. Максимальная допустимая нагрузка для лестницы LSF составляет 250 кг.							
	Размер(ШхДхВ)/Цена руб.							Доп.ступень LSS-F
	50x70x300 44200	50x80x300 44200	60x90x300 44200	60x120x300 44200	70x80x300 44200	70x110x300 44200	70x120x300 44200	


	Металлическая термоизоляционная лестница LST Металлическая лестница LST имеет «ножничную» систему складывания, оснащена энергосберегающей термоизоляционной крышкой люка белого цвета. По периметру крышки люка установлен контур уплотнения. Благодаря «ножничной» системе складывания в сложенном виде лестница очень компактна и имеет небольшой размер крышки люка. Боковые элементы лестницы, выполненные в форме буквы "S", придают лестнице современный вид, выполняя одновременно роль поручней. Лестница проста и удобна в использовании, специальный механизм регулировки угла открывания крышки люка позволяет подогнать высоту лестницы под высоту потолка. Максимальная допустимая нагрузка — 200 кг. Рекомендованная высота для установки лестницы LST — 260-280 см (указана на упаковке), максимально допустимая высота - 290 см.					
	Размер(ШхДхВ)/Цена руб.					Доп.ступень LSS-T
	50x80x280 19300	60x90x280 20100	60x120x280 20800	70x80x280 20100	70x120x280 21600	

Дополнительные аксессуары к чердачным лестницам ФАКРО

Ограждение проема люка LXB 70x130x95 см	Поручень LXH 50* или 75 см	Наконечники LXS	Планка LXL	Газовый амортизатор LXM	Монтажный комплект L XK
4100*	1450	300	1750*	2400	1 200

Тип/Размер (ширина x длина, см)	60x90	70x94	60x120	70x120	70x80	60x130	70x130
Верхний короб LXW RU	6700	6800	7000	7500	6800	7200	7700

*поставляется по индивидуальному заказу

	Карнизная дверь DWK Карнизная дверь DWK - идеальное решение для обустройства неиспользуемых пространств в доме, недорогое и простое в исполнении. Свободные пространства часто возникают под скатами кровли, в том числе, под встроенными в крышу окнами. Дверь DWK может быть также использована для обустройства подлестничного пространства или для входа на чердачное помещение. Образовавшуюся нишу удобно использовать в качестве кладовой, гардеробной или подсобного помещения. Дверь имеет боковое открывание, в зависимости от необходимости петли можно самостоятельно расположить справа или слева. Монтаж карнизной двери DWK прост и не требует дополнительных затрат - створка, коробка, необходимая фурнитура и ручка поставляются в комплекте.					
	Размер(ШхВ)/Цена руб.					
	55x80 3700	60x80 4000	60x110 4400	70x90 4200	70x100 4400	70x110 4600

***Цена дана с учетом НДС